

# MIDIFORST mt

200-350 bar | 100-140 l/min

Hydraulic forestry mulcher

Trinciatrice forestale idraulica

Hydraulisches Forstmulchgerät

Broyeur forestier hydraulique

NEW



EN

IT

DE

FR

1 Chassis made of high tensile steel	Telaio robusto in acciaio ad alta resistenza	Robustes Gehäuse aus hochfestem Stahl	Châssis en acier haute résistance
2 5 rows of tempered counter knives for a perfect mulching result	5 file di controlame temperate per un risultato di lavoro perfetto	5 Reihen gehärtete Gegenschneiden für ein perfektes Mulchergebnis	5 rangées de contre-lames estampées pour un résultat de broyage parfait
3 Bolt-on-rotor shaft	Mozzi rotore intercambiabili	Antriebswellenummel vom Rotor austauschbar	Arbre du rotor interchangeable
4 Patented easy to change fixed hammers and hammer supports. Hammers with tungsten carbide tips.	Rotore utensili fissi: utensile con inserti di carburo di tungsteno è facilmente intercambiabile (brevettato)	Rotor mit festen Werkzeugen: Werkzeug mit Wolframkarbid-Bestückung ist leicht auswechselbar (patentiert)	Rotor à marteaux fixes avec inserts de tungstène. Facilement interchangeable grâce à un système breveté.
5 M-BOOST™ Hydraulic motor for high pressure and high oil flow (OPT-406)	M-BOOST™ Motore idraulico con elevata pressione ed elevata portata (OPT-406)	M-BOOST™ Hydraulische Motoren für hohen Öldruck und hohe Fördermengen (OPT-406)	M-BOOST™ Moteurs hydrauliques pour haute pression et haute débit (OPT-406)
6 Disc and toothed belt	Pullegge e cinghie dentate	Riemenscheiben und Zahnriemen	Poulies et courroies crantées
7 Guard frame for felling operations and to protect the tractor (OPT-131)	Cavalletto abbassatore per l'abbattimento delle piante e per la protezione del trattore (OPT-131)	Drückvorrichtung erleichtert den Umgang mit dem Material und schützt den Traktor (OPT-131)	Rabatteur de branche mécanique facilitant l'orientation de la végétation et la protection du tracteur (OPT-131)

STANDARD VERSION	MODELLO DI BASE	SERIENAUSFÜHRUNG	MODÈLE DE BASE
Mulches wood up to 30 cm [11.8"] Ø	Trincia legna fino a 30 cm Ø	Mulcht Holz bis 30 cm Ø	Broyage de bois jusqu'à 30 cm Ø
Working speed 0-5 km/h	Velocità di avanzamento 0-5 km/h	Arbeitsgeschwindigkeit 0-5 km/h	Vitesse de travail 0-5 km/h
Universal attachment interface	Interfaccia per attacco universale	Montagevorrichtung für Traktorschnittstelle	Interface d'attelage universelle
Gear belt drive	Trasmissione a cinghie dentate	Zahnriemenantrieb	Transmission avec courroies crantée
Prepared for hydraulic motor of choice	Predisposta per motore idraulico a scelta	Vorgesehen für Hydraulikmotor nach Wahl	Prédisposée pour moteur hydr. au choix
Hydraulically operated hood	Cofano regolabile idraulicamente	Hydraulisch einstellbare Haube	Capot réglable hydrauliquement
Reinforced belt cover	Protezione cinghie rinforzata	Verstärkte Riemenabdeckung	Protection courroies renforcée
Reinforced support skids	Slitte di appoggio rinforzate	Verstärkte Stützkufen	Patins d'appui renforcés
Front and rear protection with chains	Protezione anteriore e posteriore a catene	Front- und Heckschutz mit Ketten	Protection avant et arrière à chaînes
Rotor: combination of tungsten carbide tips hammers MINI DUO + MONO EXTREME; anti-wear hammer support	Rotore: combinazione di utensili fissi con inserti di carburo tungsteno MINI DUO + MONO EXTREME; con supporto martelli anti-usura	Rotor: Kombination von festen Werkzeugen mit Einsätzen aus Wolframkarbid MINI DUO + MONO EXTREME; verschleißfeste Werkzeughalterung	Rotor: combinaison marteaux fixes avec inserts en carbure de tungstène MINI DUO + MONO EXTREME; support outils anti-usure
Color: yellow	Colore: giallo	Farbe: gelb	Couleur: jaune
Note: Machine delivered without hoses, connections and without interface plate.	Nota: Macchina fornita senza tubi, connessioni e senza piastra di attacco.	Hinweis: Gerät wird ohne Schläuche, Anschlüsse und ohne Anbauplatte geliefert.	Note: Machine sans tuyaux, raccords et sans interface d'attelage.



cm ["]	cm ["]	cm ["]	cm ["]	kg [lb]	#	#	bar [psi]	l/min [gpm]
							min-max	min-max
150 [59]	183 [72]	128 [50]	115 [45]	1.210 [2,670]	1+30+1	1	200 - 350 [3,000 - 5,075]	100 - 140 [26.4 - 37.0]
175 [69]	208 [82]	128 [50]	115 [45]	1.420 [3,130]	1+38+1	1		
200 [79]	233 [92]	128 [50]	115 [45]	1.630 [3,590]	1+42+1	1		

**EN** The weight of the machine refers to the standard, without any options. · Hydraulic drive: recommended pressure and hydraulic flow **IT** Il peso della macchina è a titolo indicativo, si intende senza aggiunta di optional e è comunque soggetto a variazioni. · Trasmissione idraulica: pressione e portata idraulica consigliata **DE** Das Gewicht des Gerätes ist als Richtwert zu verstehen, es bezieht sich auf die Normalausführung ohne Zubehör und unterliegt Schwankungen. Hydraulikantrieb: Empfehlung Öl Druck und Fördermenge **FR** Le poids du broyeur est à titre indicatif. Il peut varier selon les options. · Transmission hydraulique: pression et débit hydraulique recommandé

**MIDIFORST mt** HYDR. DRIVE · TRASMISSIONE IDR. · HYDRAULIKANTRIEB · TRANSMISSION HYDR.

MINIFORST mt	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	l/min	bar
	11	16	21	26	32	37	42	48	53	58	63	GPM	psi
OPT 406													200-350 · 3,000-5,070

**EN** pressure and required hydr. flow **IT** pressione e portata idraulica richiesta **DE** Druck und erforderliche hydraulische Fördermenge **FR** pression et débit hydraulique nécessaire

Notes | Note | Anmerkungen

---



---



---



---



---



---

				(#199)							
				MIDIFORST mt 150							
				MIDIFORST mt 175							
				MIDIFORST mt 200							
OPTIONS	EN	OPTIONALS	IT	OPTION	DE	OPTIONS	FR	OPT	150	175	200
Hydraulic guard frame		Cavalletto abbassatore idraulico		Drückevorrichtung hydraulisch		Rabatteur de branches hydraulique		131			
Automatic variable displacement motor M-BOOST™ H1B 70-110 cm³		Motore M-BOOST™ a cilindrata variabile automatica H1B 70-110 cm³		Motor M-BOOST™ mit autom. reguliertem Schluckvolumen H1B 70-110 cm³		Moteur M-BOOST™ à cylindrée automatique H1B 70-110 cm³		406			
Interface plate for CMI		Interf. di attacco per CMI		Schnittstelle für CMI		Interf. d'attelage pour CMI		435			
Chevrons		Tabelle di ingombro		Sicherheitsschilder		Panneaux de signalisation		162			
Special color		Colore speciale		Sonderfarbe		Couleur spécifique					

MIDIFORST mt

# Data sheet

## Scheda tecnica

## Datenblatt

## Fiche technique

The information in this document is intended as a guide only.

No part of this price list may be reproduced in any form and by no means.

SEPPi M. S.p.A. may change their products or their specifications at any time without any obligation of previous notice.

For information on how to choose the right tools and options ask your dealer.

We recommend the first attachment of the machine to the prime mover to be accomplished by the dealer.

Le informazioni e il materiale fotografico contenuti nel presente documento sono da intendersi a titolo indicativo.

La riproduzione, anche parziale, è vietata. Eventuali modifiche, anche sostanziali, nell'ottica di un continuo miglioramento, potranno essere apportate dal costruttore senza obbligo di preavviso.

Per informazioni sulla scelta degli utensili e optional rivolgersi al proprio concessionario.

Consigliamo che il primo collegamento della macchina al trattore venga effettuato dal concessionario.

Alle in diesem Dokument angegebenen Informationen sind unverbindlich.

Jede Form von Vervielfältigung ist untersagt.

Änderungen können vom Hersteller auch ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Informationen über die Wahl der richtigen Werkzeuge und das geeignete Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Händler.

Wir empfehlen, dass der erste Anbau des Gerätes an den Schlepper vom Händler vorgenommen wird.

Les informations rapportées sur cette liste de prix doivent être considérées à titre indicatif.

Toute reproduction, même partielle, est formellement interdite.

SEPPi M. S.p.A. se réserve le droit d'apporter tout type de modification sans préavis.

Demandez à Votre concessionnaire plus d'informations sur le choix des bons outils et sur les options possibles.

Nous conseillons que le premier attelage du broyeur au tracteur soit effectué par le revendeur.