



Volitelné vybavení	SUP.	MAX.	OPT
Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=20)	O	O	008
Kardanová hřídel s omezovačem momentu	O	O	009
Rotor s pevnými nástroji s potahem z tvrdokovu	O	O	214
Čelní montáž	O	O	101
Hydraulický tlačný přípravek	X	O	131
Hydraulický tlačný přípravek s ozubením	O	O	222
Odstředivá spojka šetřící pohon	O	X	017
Úzké lyžiny	O	O	182
Převodovka X-ACT™ s automatickým přizpůsobením náklonu, zvyšuje životnost pohonu	X	S	348
Ozubení na kapotě usnadňující manipulaci s neohraděným materiálem	O	O	028
Bezpečnostní tabulky pro provoz na silnici	O	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

MAXIFORST							
Pracovní šířka cm	Celková šířka cm	Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Pevné nástroje počet	kW min-max	PS min-max
225	274	140	140	3700	42	135-260	184-354
250	300	140	140	4000	45	135-260	184-354
275	325	140	140	4250	48	135-260	184-354
300	350	140	140	4600	51	135-260	184-354

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

