



MINIFORST je nevhodnější pro malé a střední traktory. Mulčuje větve a křoví až do průměru 12 cm.

Vlastnosti	MINIFORST
Mulčování křoví a dřeva do	Ø12 cm
Pracovní rychlost	0-5 km/hod.
Třibodový závěs ISO, 2. kat.	centrální pevný
Převodovka s volnoběhem a průběžnou hřídelí	1000 1/min.
Poháněcí hřídel	1 3/8" Z=6
Počet klínových řemenů	5
Sériové nástroje	Kmitající
Hydraulická kapota	S
Čelní a zadní kryt	řetězy
Opěrný válec	O
Kluzné lyžiny, výškově přestavitelné o	2,5 cm
Nástavba pro hydropohon	O

Volitelné vybavení	MIN.	OPT
Kardanová hřídel (pro 1 3/8" Z=6)	O	008
Čelní montáž	O	101
Rotor s kmitajícími nástroji s potahem z tvrdokovu	O	139
Rotor s pevnými nástroji s potahem z tvrdokovu	O	228
Převodovka 540 1/min	O	019
Výškově přestavitelné podpěrné válce	O	123
Tlačný přípravek	O	014
Hydraulický tlačný přípravek	O	131
Bezpečnostní tabulky pro provoz na silnici	O	162

S: sériově O: na přání X: nelze dodat

MINIFORST		Hloubka cm	Výška cm	Hmotnost* kg	Kmitající nástroje počet	Pevné nástroje počet	kW min-max	PS min-max
Pracovní šířka cm	Celková šířka cm							
125	149	115	110	770	20	27	35-67	48-90
150	174	115	110	885	24	30	35-67	48-90
175	199	115	110	970	29	33	41-67	55-90
200	224	115	110	1095	33	36	50-67	68-90

* Hmotnost stroje se rozumí jako doporučená hodnota, vztahuje se na normální provedení bez příslušenství a podléhá změnám.

