

# Kubota



## DIESLOVÝ TRAKTOR KUBOTA

# M

## M6040/M7040/ M8540/M9540

Nová řada kolových traktorů M40 s novými technologiemi je navržena aby poskytovala maximální výkon a pohodlí.

### Takový traktor jste dosud neviděli

#### CDI – centrální přímé vstřikování

Systém přímého vstřikování E-CDIS nabízí unikátní kombinaci vyššího výkonu, spolehlivosti a lepší spotřeby paliva, takže svoji práci dokončíte rychleji a efektivněji. Tyto motory nabízejí nižší hladinu hluku, takže obsluha není vystavena stresu a pociťuje menší únavu. Motory série M jsou v souladu se standardy emisí IIIA, takže si můžete být jisti, že provozujete čistější motor.



#### Převodovka F15/R15 (M6040/M7040)

Synchronizovaných pět převodů na hlavní převodovce a tři na redukční převodovce včetně velmi pomalé rychlosti celkem tvoří 15 rychlostí vpřed a 15 vzad.

#### Převodovka F18/R18 a F36/R36 (M8540/M9540)

Synchronizovaných **ŠEST** převodů na hlavní převodovce a tři na redukční převodovce včetně velmi pomalé rychlosti celkem tvoří 18 rychlostí vpřed a 18 vzad pro modely s kabinou i ROPS. Další redukce Hi-Lo tvoří celkem 36 převodů vpřed a 36 vzad pro modely s kabinou. Tuto funkci využijete zejména při velkém zatížení a práci v proměnlivém terénu.

#### Hydraulický REVERS

Změna směru jízdy vpřed/vzad pod zátěží je nyní jednoduchá díky reversátoru série M. Je montován na sloupku řízení a obsluhován levou rukou. Uspadňuje připojení pracovního nářadí a ulehčuje práci s čelním nakladačem.

#### Nově navržená kabina

Kabina série M byla zcela přepracována. Zaoblené sklo zlepšuje výhled a zvětšuje prostornost. Výška kabiny poskytuje více místa na hlavu a většina ovladačů byla přemístěna pro snadnější ovládání. Nyní je standardně dodávána klimatizace s optimalizovaným prouděním vzduchu ze sloupku řízení.

#### Brzdny systém

Traktory série M jsou vybaveny hydraulickým brzdovým systémem pracujícím na všechna čtyři kola, který vyžaduje minimální ovládací sílu a automaticky připojuje pohon 4x4 při brzdění. M8540 a M9540 jsou vybaveny zámek převodovky při parkování.

#### Nezávislé PTO

Nezávislé hydraulické PTO zvyšuje produktivitu. Je možné jej připojit a odpojit pouhým stisknutím tlačítka.

#### Hydraulika a PTO

Tyto traktory jsou vybaveny hydraulickým čerpadlem o výkonu 61 l/min (M6040 a M7040) nebo 64.4 l/min (M8540/M9540 pro univerzálnější použití). Se zlepšenou kapacitou zdvihu na 2.300 kg (M6040 a M7040) a 4.100 kg (M8540/M9540). Použití nejtěžších nástrojů je nyní možné.

#### Samosvorný diferenciál

Standardně dodávaný samosvorný diferenciál pomáhá udržovat stabilní rychlost při trakci na pravé nebo levé straně stroje. Umí na opačnou stranu traktoru přenést výkon, a tak zabezpečit stabilní a bezstarostný pohyb stroje například při orání, kde je potřebná trakce. Zámek diferenciálu je standardní výbavou na zadních kolech.

#### Hydraulické připojení systému 4x4

Buďte produktivní a systém 4x4 zapněte i vypněte bez zastavování – například při vyjetí pole na silnici. Jeden jednoduchý vypínač to zvládne za Vás.



## Možnosti čelního nakladače

- **Ventil třetí funkce**  
ovládaný tlačítky na vrchní straně joysticku, ventil pro třetí funkci zvěšuje možnosti použití čelního nakladače. Umožňuje současné použití lžíce a vidlice, což umožňuje hladkou a jednoduchou práci.
- **Hydraulický paralelogram**  
volitelné vybavení umožňuje obsluhu ovládat vidlici, aniž by musel hýbat se lžící.
- **Kubota tlumič rázů (Shockless Drive) (KSR)**  
tento systém minimalizuje otřesy podvozku traktoru. Tato funkce je užitečná, pokud Vaše cesta obsahuje mnoho zatáček a zdvihání těžkých předmětů. Převoz kulatých předmětů je tak snazší.

## Specifikace čelního nakladače

Model	LA1153		LA1353	
<b>Traktor</b>	M6040/M7040		M8640/M9540	
<b>Možnosti lžíce</b>	vysoká poloha	nízká poloha	vysoká poloha	nízká poloha
<b>Maximální výška zvedání</b>	3370	2977	3700	3350
<b>Zdvihací kapacita</b>	1120	1328	1810	1880
<b>Ventil třetí funkce</b>	OPT		OPT	
<b>Kubota Shockless Drive</b>	OPT		OPT	
<b>Samovyrovňovací systém</b>	OPT (hydr.)		OPT (hydr.)	

## Technická data

Model	M6040	M7040	M8540	M9540
<b>Motor</b>	V3307-DI-TE3, E-CDIS, přímý vstřík		V3800-DI-TE3, E-CDIS, přímý vstřík	
Typ (výrobce Kubota)				
Počet válců	4/s přeplňováním			
Jmenovité otáčky (ot/min)	2600			
Výkon motoru (SAE) (HP)	66.0	73.6	88.1	97.2
Výkon motoru (využitelný) (HP)	63.5	71.0	88.5	95.0
Výkon PTO (HP)	56.0	64.0	76.0	84.0
Objem motoru (cm³)	3331		3769	
Kapacita nádrže (l)	70/90		90/110	
Alternátor (A)	45/60			
<b>Převody</b>	15 vpřed/15 vzad		18 vpřed/18 vzad	
Počet rychlostí ROPS KABINA	15 vpřed/15 vzad		18 vpřed/18 vzad nebo 36 vpřed/36 vzad	
Maximální rychlost (km/h)	39			
Hlavní převodovka	5/plná synchronizace		6/plná synchronizace	
Hydraulické reverzní řazení	Standardní, ovládání namontované na sloupku			
Typ brzd	Hydraulické kotoučové, brzdění na 4 kola			
Brzda přívěsu (hydr/vzduch)	Volitelná/Volitelná		Standard/Standard	
Připojení pohonu 4x4	Elektrohydraulické			
Uzávěrka diferenciálu (přední/zadní)	Samosvorný diferenciál		Samosvorný diferenciál	
<b>PTO</b>	Nezávislé PTO, elektrohydraulická spojka			
Typ PTO	540/540E (540/1000 volitelně)			
Rychlost (ot/min)				
<b>Hydraulika</b>	61.0		64.3	
Kapacita čerpadla (l)				
3-bodový závěs (kg)	Rychloupínací s teleskopickými stabilizátory			
Kategorie	I,II		II	
Ovládací systém	Polohový, plovoucí a smíšený			
Zvedací síla na konci ramene (kg)	2300		4100	
Počet standardních ventilů	2 standartně (3 a ovládání průtoku volitelně)			
<b>Ostatní</b>	Hydrostatické s posilovačem			
Řízení	Ocelová s možností úplného otevření			
Druh kapotáže	Zpoloviny rovná/visuté pedály			
Podlaha/pedály	Elektronický			
Typ panelu				
Standardní rozměry pneumatik (Přední/zadní)	320/85R20/420/85R30		360/70R24/480/70R34	
<b>Rozměry a hmotnosti</b>	3615/3675		3955/3955	
Celková výška (ROPS/KABINA) (mm)				
Celková šířka (vrch ROPS/KABINA) (mm)	2495/2545		2560/2650	
Celková šířka (mm)	1855		1975	
Rozvor (mm)	2050/2110		2250	
Světlná výška (mm)	420/415		470/455	
Rozchod kol – přední (mm)	1450, 1540		1555, 1610	
– zadní (mm)	1415–1735		1505–1905	
Otáčecí radius (bez brzd) (m)	3.4		3.8	
Hmotnost stroje s ROPS a KABINOU (kg)	2450/2730		2132/3305	

Výrobce si vyhrazuje právo specifikace bez předchozího upozornění změnit. Pouze pro informační účely. Pro nejaktuálnější informace, prosíme, kontaktujte prodejce Kubota.



[www.bonas.cz/kubota](http://www.bonas.cz/kubota)

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Výhradní dovozce pro ČR

BONAS spol. s r. o. Sepekov-Staňkov, tel.: 382 502 525, Fax: 382 521 021, info: 800 100 439